

A GÉP MŰSZAKI ADATAI

Csúcsmagasság a csúszópálya felett
 Csúcsmagasság a prizmatető felett
 Legnagyobb esztergálható átmérő az ágy felett
 Legnagyobb esztergálható átmérő a mélyítésben (mélyített ágyas kivitelnél)
 Mélyítés szélessége a síktárcsa előtt (mélyített ágyas kivitelnél)
 Legnagyobb esztergálható átmérő a szán felett
 Legnagyobb esztergálható átmérő a hosszabbított (átmenő) szán felett
 Késfelfogó sík távolsága a forgási tengely alatt
 Csúcs távolságok
 Ágyszélesség
 Főorsó furata
 Csúcstartó-betéthüvely kúposága.
 Esztergacsúcs kúpszáma
 Főorsó fordulatszám sorozatának határai

Főorsó fordulatszám fokozatok száma
 Főorsó fordulatszámok fokozattényezője
 Hosszelőtolások határai
 Harántelőtolások határai
 Előtolások száma

Vágható menetek:

Angol hüvelyk-rendszerű (40-féle)
 Méter-rendszerű (24-féle)
 Modul-menet (13-féle)
 Diametral - Pitch-rendszerű (40-féle)
 Meredekmenet
 Egyéb menetemelkedés
 Vezérorsó menetemelkedése
 A gép teljes magassága
 A gép teljes szélessége

A gép teljes hossza

1500 mm csúcs távnál
 2000 mm csúcs távnál
 3000 mm csúcs távnál

Hajtómotor teljesítménye

Tiszta gépsúly velejáró tartozékokkal együtt

1500 mm csúcs távnál
 2000 mm csúcs távnál
 3000 mm csúcs távnál

Gépsúly tengerentúli csomagolással bruttó:

1500 mm csúcs távnál kb.
 2000 mm csúcs távnál kb.
 3000 mm csúcs távnál kb.

Láda külső méretei:

1500 mm csúcs távnál (hosszúság x szélesség x magasság)
 2000 mm csúcs távnál (hosszúság x szélesség x magasság)
 3000 mm csúcs távnál (hosszúság x szélesség x magasság)

M V E		
280	280 M	340
280 mm		340 mm
258 mm		318 mm
590 mm		700 mm
750 mm		870 mm
300 mm		
390 mm		460 mm
350 mm		460 mm
40 mm		
1500, 2000 és 3000 mm		
490 mm		
81 mm		
1 : 20		
5 Morse		
12 - 600 ford./perc		19 - 950 fordulat/perc
18		
1,26		
0,14 - 2,65 mm/fordulat		
0,04 - 0,88 mm/fordulat		
26		
2 - 28 menet/1"		
1 - 14 mm		
0,25 - 3,5 modul		
8 - 112 D. P.		
4-szeres vagy 16-szoros cserekerekekkel		
2 menet/1"		
1340 mm		1410 mm
1500 mm		
3600 mm		
4020 mm		
4960 mm		
10,2 LE		15 LE
3500 kg		3600 kg
3800 kg		3900 kg
4500 kg		4600 kg
4400 kg		4500 kg
4800 kg		4900 kg
5900 kg		6000 kg
4060 x 1760 x 1580 mm		
4510 x 1760 x 1580 mm		
5510 x 1760 x 1580 mm		