

Hőkezelő kemencék

1.sz. Hőkezelő kemence:

Tűztér méret:

Szélesség: 160 mm

Mélység: 155 mm

Magasság: 105 mm


Térfogat: 2,6 l

Max. hőmérséklet: 1100 C°

Hőelem típusa: NiCr-Ni

Villamos teljesítmény: 2 kW

Ajtónyitás: oldalra nyíló



2.sz. Hőkezelő kemence:

Tűztér méret:

Szélesség: 160 mm

Mélység: 350 mm

Magasság: 105 mm

Térfogat: 5,9 l

Max. hőmérséklet: 1100 C°

Hőelem típusa: NiCr-Ni

Villamos teljesítmény: 3 kW

Ajtónyitás: oldalra nyíló



3.sz. Hőkezelő kemence:

Tűztér méret:

Szélesség: 300 mm

Mélység: 450 mm

Magasság: 140 mm

Térfogat: 19 l

Max. hőmérséklet: 1100 C°

Hőelem típusa: NiCr-Ni

Villamos teljesítmény: 3,6 kW

Ajtónyitás: oldalra, vagy felfelé nyíló



4.sz. Hőkezelő kemence:

Tűztér méret:

Szélesség: 330 mm

Mélység: 550 mm

Magasság: 370 mm

Térfogat: 65 l

Max. hőmérséklet: 1150 C°

Hőelem típusa: NiCr-Ni

Villamos teljesítmény: 6 kW

Ajtónyitás: felfelé nyíló



5.sz. Hőkezelő kemence:

Tűztér méret:

Szélesség: 500 mm

Mélység: 700 mm

Magasság: 300 mm

Térfogat: 105 l

Max. hőmérséklet: 1200 C°

Hőelem típusa: PtRh-Pt

Villamos teljesítmény: 10,5 kW

Ajtónyitás: felfelé nyíló



6.sz. Hőkezelő kemence:

Tűztér méret:

Szélesség: 500 mm

Mélység: 800 mm

Magasság: 350 mm

Térfogat: 140 l

Max. hőmérséklet: 1200 C°

Hőelem típusa: PtRh-Pt

Villamos teljesítmény: 13,5 kW

Ajtónyitás: felfelé nyíló



7.sz. Hőkezelő kemence:

Tűztér méret:

Szélesség: 800 mm

Mélység: 1200 mm

Magasság: 600 mm

Térfogat: 576 l

Max. hőmérséklet: 1200 C°

Hőelem típusa: PtRh-Pt

Villamos teljesítmény: 30 kW

Ajtónyitás: felfelé nyíló



Egyedi 1,7 m³-es Hőkezelő kemence pneumatikus ajtónyitással

Kemence megnevezése	Max. üzemi hőfok	Belső méretek: szélesség x mélység x magasság	Térfogat	Teljesítmény	Ajtónyitás	Hálózati biztosíték értéke 230 V	Hálózati biztosíték értéke 400 V
H/1. kem.	1100 C°	160 x 155 x 105	2,6	2 kW	Oldalra nyíló	10 A	-
H/2. kem.	1100 C°	160 x 350 x 105	5,9	3 kW	Oldalra nyíló	16 A	10 A
H/3. kem.	1100 C°	300 x 450 x 140	19	3,6 kW	Oldalra nyíló	16 A	10 A
H/4. kem.	1150 C°	330 x 550 x 370	65	8,4 kW	Felfelé nyíló	-	16 A
H/5. kem.	1200 C°	500 x 700 x 300	105	10,5 kW	Felfelé nyíló	-	16 A
H/6. kem.	1200 C°	500 x 800 x 350	140	13,5 kW	Felfelé nyíló	-	25 A
H/7. kem.	1200 C°	800 x 1200 x 600	576	30 kW	Felfelé nyíló	-	50 A

Kemencéink a legkorszerűbb tűzálló anyagok felhasználásával készülnek, ennek köszönhetően rendkívül gazdaságosan üzemeltethetőek.

Az ipar számos területén alkalmazhatóak.

A táblázatban felsorolt kemencéken kívül egyedi kivitelben is készítünk kemencéket: labor, tégelyes, egyedi, kamrás izzító

kihúzható fenekű (kocsis), alagút, görgős, harang, aknás- kemence, védőgáz

Kemencéink alkalmasak szakaszos, valamint folyamatos üzemre.

Felhasználási területek: fogtechnika, **hőkezelés**, öntészet, üveg- és kerámiaipar.

A kemencéinket ART2006 típusú mikroprocesszoros hőfokszabályzóval szállítjuk.

ART2006: Mikroprocesszoros programozható. Kijelzés szöveges formában LCD-n történik. (magyar, angol, német és román nyelven.) Égetés előkészletet, 9 felfűtési szakasz sebességének valamint hőntartási idejének programozására is alkalmas. Egyidejűleg 9 programot tárol. A műszer kijelzi a hőkezelési folyamatok végén a kemence energiafelhasználását. Hőmérséklettől függően külső feladatokat is el tud végezni.

Az árak tartalmazzák Magyarország területén a helyszínrre történő szállítást, beüzemelés és 1 év garancia költségét.



1,2m³ Egyedi kemence