

Szalagfűrészgép OPTIMUM S181 G



Szalagfűrészgép kézi-v. grav. előtolással

OPTI S 181 G Fémipari fűrészgép igényes fűrészelési munkákhoz, 3 sebességű fogaskerekes hajtóművel

- Stabil öntvénykivitel
- Csendes járás
- 5 ponton golyóscsapágyzott fűrészszalagvezetés
- A munkadarabot gyorsan meg lehet fogni a gyorszorítású gépsatuval, 0° - 45°-ban állítható szorítópofák gérvágáshoz
- Szériakivitelben értékes Bi-metál fűrészszalaggal
- Anyagütköző
- Forgácskefe
- Pontos, fokozatmentesen beállítható súlylyesztés az ellennyomó hengerrel
- Kezelőbarát biztonsági kapcsoló IP 54 szerint, alacsonyfeszültség-leoldóval
- Nagy kerekkel és könnyen kezelhető szállítókengyelekkel problémamentesen szállítható
- A fűrész a vágás végeztével automatikusan lekapcsol
- Robosztus gépállvány
- Hűtőfolyadék-berendezés szériakivitelben

Mellékelt kiegészítők:

Bi-metál fűrészszalag

Anyagütköző

Gépállvány

Elektromos bemenet

Motor ~50 Hz 750 W 400 V / 3 fázis

Általános adatok

A fűrészkeret emelése manuális

Előtolás fokozatmentes beállítható

Fűrészszalag-sebesség 39/66/82 m/min

Fűrészszalagméret 2.362 x 19 x 0,9 mm

Méretek

Hossz 1.200 mm

Szélesség anyagütköző nélkül/anyagütközővel 450 / 720 mm

Magasság fűrészkeret alsó/felső végállásban 1.050 / 1.600 mm

Nettó tömeg 130 kg

Vágási kapacitás 90°-nál 180 mm

Vágási kapacitás 90°-nál 180 x 240 / 65 x 300 mm

Vágási kapacitás 45°-nál 110 mm

Vágási kapacitás 45°-nál 170 x 110 mm