

Esztergagép OPTItum TH 4615 D



Robosztus vezér- és vonóorsóval szerelt esztergagép kompletten felszerelve, különösen nyugodt és vibrációmentes futással.

- Edzett és köszörült ágyvezetékek
- Edzett főorsó (DIN 6350), Camlock csatlakozással ASA D1-6"
- Szavatolt körfutási pontosság az orsóvégen kisebb mint 0,015 mm
- Zárt, gyorskapcsolású eltoló-hajtómu, olajfürdőben futó fogaskerék, edzett tengellyel és köszörülve
- Precízen megmunkált, erősen bordázott, prizmás gépágy szürkeöntvényből, induktív edzéssel, precízen köszörülve
- Automatikus hossz- és vezérorsóhajtómű
- Hossz-, kereszt- és késszán, · Esztergatokmány-védő
- Forgásirányváltó a kezelőkonzolon kapcsolható
- Vészkipcsoló és alacsonyfeszültségű leoldóval
- A vezérorsó két önkenő csapágyban fut, · magyar nyelvű gépkönyv
- A cserekerék-hajtóműnek, készletnek köszönhetően nagy menetvágási tartomány
- A tokmány NEM alaptartozék!

Műszaki adatok:

Főmotor teljesítmény 5,5 kW

Összteljesítmény 5,8 kW / 400 V / 3 Ph / 50 Hz

Tokmányfelfogás Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6

Áteresztő képesség 58 mm

Főorsó kúpMK 6

Csúcs magasság 230 mm

Csúcs távolság 1560 mm

Ágy fölött elforduló átmérő 460 mm

Elforduló átmérő ágyhíd nélkül 690 mm

Elforduló átmérő keresztzán fölött 270 mm

Ágyhíd hossza 240 mm

Főorsó sebessége/fokozatok 25 - 2000 min-1 / 12

Késszán elmozdulás 125 mm

Keresztzán elmozdulás 285 mm

Szegnyereg orsó kúp / elmozdulás MK 4 /130mm
Szegnyereg orsó átmérője 60 mm
Hűtőfolyadék szivattyú teljesítménye 100 W
Befogható kés max. 25 x 25 mm
Hosszelőtolás 0,031 - 1,7 mm/ford.
Keresztelőtolás 0,014 - 0,784 mm/ford.
Metrikus menetvágás 0,1 - 14 mm/ford.
Menetemelkedés 41
Col menetvágás 112 - 2 Gg/Zoll
Menetemelkedés 41
Trapézmenet 4 - 112
Menetemelkedés 50
Modulmenet 0,1 - 7 mm
Menetemelkedés 34
Hossz x Sz x Magasság (DPA)2750 mm x1065 mm x 1550 mm
Nettó súly 1977 kg

Mellékelt kiegészítők:
Állóbáb max Ø 160 mm
Mozgóbáb max Ø 100 mm,
LED munkalámpa,
Kúpátalakító / MK6/MK4
Menetóra,
Cserekerék készlet
Hűtőfolyadék rendszer,
Állócsúcs MK4